



DELTA[®]
LACKCOLOR

Hoogwaardige schilderslakken
Anti-corrosiesystemen
Speciale producten

DELTA[®] beschermt en biedt zekerheid.



Het nieuwe DELTA® assortiment.

Het DELTA®-laksysteem is sedert meer dan 120 jaar een onvergelykbaar succesverhaal en staat traditioneel voor evenwichtige Premium-lakwerken. Op basis van doorlopende research wordt met het nieuwe DELTA® System een **innovatief hoofdstuk** aangevat.


De DELTA® spitstechnologie zet nieuwe normen en richt zich tot alle vaklui:



In de toekomst wordt het

DELTA® programma voor perfecte oppervlaktebescherming

speciaal op de noden van de schilder-vakman, schrijnwerker, timmerman en slotenmaker afgestemd, uitgebreid en in systeem gebracht. Elk deel van het gamma beantwoordt aan de huidige eisen van de vakman.





Het universele programma voor oppervlaktebescherming – voor elke toepassing de juiste oplossing.



DELTA® laksystemen³

- ▶ in 3 kwaliteiten



Speciaal assortiment voor houtbescherming

(zie apart leverprogramma)

- ▶ vernieuwend voor de vaklui : schilders/schrijnwerkers/timmerlieden.
- ▶ voor rationale inzet bij industriële serie-productie



- X** ▶ innovatieve functionele lakken oplosmiddelhoudend.

- X** ▶ oplosmiddelhoudende impregneringen, houtlazuuren en houtdeklagen – met of zonder chemische houtbescherming.



- X** ▶ toekomstgerichte aqua-hybride technologie

- X** ▶ watergedragen impregneringen, houtlazuuren en houtdeklagen – met of zonder chemische houtbescherming – ook als WinDoor spuitkwaliteiten.



- X** ▶ basis assortiment van oplosmiddelhoudende lakken met uitstekende verhouding prijs/kwaliteit.

DELTA® Lackcolor



P.



P.

Grondlagen / 1-component				
1K Primer metaal	roestwerend			
1K universele grondlaag	universele hechtlaag	extra corrosiebescherming DELTA® Allprimer	12	DELTA® Haftprimer Aqua + MIX 07
Voorlak	snel schuurbare laag voor hout/houtwerkstoffen	DELTA® Vorlack	13	
Grondlagen lak/2-componenten				
2K-Primer	universele probleem- oplosser	DELTA® 2K Haftgrund / 2K EpoxyGrund	13	
Universele lakken – 1-component deklagen				
Universele witte lakken	mat	DELTA® All-Top Mat DELTA® Weißlack mat	15 16	DELTA® Weißlack Aqua SG 08
	zijdeglanzend	DELTA® Weißlack SG / DELTA® Polarweiß satin	16 16	
		DELTA® All-Top SG	14	
		glanzend	DELTA® Weißlack HG / DELTA® Polarweiß brillant	
Witte vensterlak	zijdeglanzend	DELTA® Fensterlack SG / Venti 3 in 1	17	
Witte radiatorlak	glanzend	DELTA® Heizkörperlack HG / Therm AF	17	
Universele kleurlakken Ready + Mix	mat	DELTA® All-Top Mat MIX DELTA® Buntlack Matt	14 20	DELTA® Buntlack Aqua SG 08
	zijdeglanzend	DELTA® Buntlack SG / Samtcolor DELTA® All-Top SG MIX	19 14	
		glanzend	DELTA® Buntlack HG / Buntdelta	
Eenpotsysteem/schakelverf – 1-component deklaag				
Decoratieve corrosiescherming	zijdeglanzend	DELTA® Metallschutz plus SG	23	
Transparante vernis/blanke lak				
1-component voor woonruimten	zijdeglanzend	DELTA® 1K Klarlack SG / PU 70 satin	21	DELTA® 1K Klarlack Aqua SG 10
	glanzend	DELTA® 1K Klarlack HG / PU 70 brillant	21	DELTA® 1K Klarlack Aqua GL 10
2-componenten voor sterk belaste ondergronden	zijdeglanzend			DELTA® 2K Klarlack Aqua SG 10
	glanzend			DELTA® 2K Klarlack Aqua HG 10
Speciale lakproducten				
Kunststoflak	zijdeglanzend	DELTA® Polymer SG	24	
1K-Lakverharder		DELTA® 1K-Lack-Verharder/ TBS	24	
Verdunning	universeel voor alkydharlakken	DELTA® Universal-Verdünnung	24	

De nieuwe DELTA® - wereld



P.

DELTA® Eco Rostschutz-Grund	26
DELTA® Eco Voranstrich	26
DELTA® Eco Profi-Allgrund	26

DELTA® Eco Profi-Lack SG – Ready Wit	28
DELTA® Eco Profi-Lack HG – Ready Wit	28
DELTA® Eco Profi-Fensterlack SG	27
DELTA® Eco Profi-Heizkörperlack HG	27

DELTA® Eco Profi-Lack SG – Mix	28
DELTA® Eco Profi-Lack HG – Mix	28



Nieuw merkimage
 Uitgebreid lakassortiment
De gebruikelijke
DELTA® topkwaliteit.



Verbeterde recepten.
 Meer efficiëntie en
 verwerkingscomfort.
Hoog rendement.



Optimaal op elkaar
afgestemde systemen.
 voor de meeste toepassingen.
Verzekerde oppervlaktebe-
scherming.






De DELTA® klassiekers nu ook met toekomstgerichte Aqua-hybride technologie.

- ▶ Hybride bindmiddel met hoogwaardig PU-gehalte
- ▶ Voor dagelijks gebruikte lakoppervlakken binnen, zonder geurhinder
- ▶ Verwerking en finish zijn praktisch dezelfde als bij de gebruikelijke DELTA® oplosmiddelhoudende systemen

De voordelen op een rij :

- ▶ optimaal op elkaar afgesteld systeem
- ▶ lange open tijd vergemakkelijkt het behandelen van grote oppervlakken zonder aanzetten
- ▶ lakverwerking
- ▶ UV-stabiel en vergelijksvrij





DELTA® Haftprimer Aqua

Speciale hechtgrondlaag voor verf- en laklagen binnen en buiten, waterverdunbaar.

Licht vullende, universele hechtgrondlaag, voor gebruik op oude dispersieverflagen, oude laklagen, zink, hard PVC, aluminium, koper en andere non-ferro metalen zoals ijzer en staal binnen.

Eigenschappen:

- ▶ ideale hechting
- ▶ licht vullend
- ▶ snel drogend, zeer goed schuurbaar
- ▶ aangename lakverwerking
- ▶ met oplosmiddelhoudende of watergedragen DELTA®-lakken overschilderbaar
- ▶ waterverdunbaar, geurvriendelijk
- ▶ mat



DELTA® Haftprimer Aqua MIX

Speciale hechtgrondlaag voor verf- en laklagen binnen en buiten, waterverdunbaar.

Kwaliteit identiek aan het ready-product DELTA® Haftprimer Aqua.

2 Basissen:	Basis-Nr
halfwit	0
wit	3



Verpakking:	Verbruik*:	Dichtheid:
2,5 L 6 St 0,75 L 6 St	ca. 120 ml / m ² ca. 8,3 m ² /l	ca. 1,39
Glansgraad:	Kleur:	Product-code:
mat	wit + ca. RAL 7001	M-GP 01
Verpakking:	Verbruik*:	Dichtheid:
2,5 L 6 St 0,75 L 6 St	ca. 120 ml / m ² ca. 8,3 m ² /l	ca. 1,39
Glansgraad:	Basissen:	Product-code:
mat	2	M-GP 01

* Waarden vast te stellen d.m.v. test aan object





DELTA® Weißlack Aqua GL

Glanzende titaan-witlak op basis van een PU-bindmiddelcombinatie, waterverdunbaar, voor binnen en buiten.

Voor hout, houtwerkstoffen, metalen, hard PVC, glasvezelweefsel, vinylbehang, gepleisterde wanden en sokkels, gekleurde warmwaterradiatoren en minerale ondergronden.

Eigenschappen:

- ▶ hoog dekvermogen en enorme oppervlaktehardheid
- ▶ UV-stabiel, weerbestendig en blockvast
- ▶ alcalibestendig, glans-, kleur- en witstabiel
- ▶ handzweetresistent
- ▶ geurarm



DELTA® Buntlack Aqua GL MIX

Glanzende kleurlak op basis van een PU-bindmiddelcombinatie, waterverdunbaar.

Kwaliteit identiek aan het ready-product DELTA® Weißlack Aqua GL.

Basissen:	Basis-Nr
kleurloos	0
halfwit	2
wit	3
geel	5



DELTA® Weißlack Aqua SG

Zijdeglanzende titaan-witlak op basis van een PU-bindmiddelcombinatie, waterverdunbaar, voor binnen en buiten.

Voor hout, houtwerkstoffen, metalen, hard PVC, glasvezelweefsel, vinylbehang, gepleisterde wanden en sokkels, gekleurde warmwaterradiatoren en minerale ondergronden.

Eigenschappen:

- ▶ hoog dekvermogen en enorme oppervlaktehardheid
- ▶ UV-stabiel, weerbestendig en blockvast
- ▶ alcalibestendig, glans-, kleur- en witstabiel
- ▶ handzweetresistent
- ▶ geurarm



DELTA® Buntlack Aqua SG MIX

Zijdeglanzende kleurlak op basis van een PU-bindmiddelcombinatie, waterverdunbaar.

Kwaliteit identiek aan het ready-product DELTA® Weißlack Aqua SG.

Basissen:	Basis-Nr
kleurloos	0
halfwit	2
wit	3
geel	5



Verpakking:	Verbruik*:	Dichtheid:
2,5 L 6 St 0,75 L 6 St	ca. 110 ml / m ² ca. 9 m ² /l	ca. 1,24
Glansgraad:	Kleur:	Product-code:
glanzend	wit	M-LW 01
Verpakking:	Verbruik*:	Dichtheid:
2,5 L 6 St 1,0 L 6 St	ca. 110 ml / m ² ca. 9 m ² /l	1,01 – 1,17
Glansgraad:	Basissen:	Product-code:
glanzend	4	M-LW 01
Verpakking:	Verbruik*:	Dichtheid:
2,5 L 6 St 0,75 L 6 St	ca. 110 ml / m ² ca. 9 m ² /l	ca. 1,24
Glansgraad:	Kleur:	Product-code:
zijdeglanzend	wit	M-LW 01
Verpakking:	Verbruik*:	Dichtheid:
2,5 L 6 St 1,0 L 6 St	ca. 110 ml / m ² ca. 9 m ² /l	1,01 – 1,17
Glansgraad:	Basissen:	Product-code:
zijdeglanzend	4	M-LW 01

* Waarden vast te stellen d.m.v. test aan object





DELTA® 1K Klarlack Aqua SG

Zijdeglanzende, waterverdunbare houtvernis / blanke lak voor hout op acrylaat-polyurethaanbasis.

Voor alle houten vloeren in woonruimten, houten trappen en meubelen en sterke houten bouwdelen binnen.

Eigenschappen:

- ▶ bestendig tegen watervlekken en huishoudreinigers
- ▶ snelle droging
- ▶ geurneutraal en milieuvriendelijk
- ▶ zeer slijtvast



DELTA® 1K Klarlack Aqua GL

Hoogglanzende, waterverdunbare houtvernis op acrylaat-polyurethaanbasis.

Voor alle houten vloeren in woonruimten, houten trappen en meubelen en sterke houten bouwdelen binnen.

Eigenschappen:

- ▶ bestendig tegen watervlekken en huishoudreinigers
- ▶ snelle droging
- ▶ geurneutraal en milieuvriendelijk
- ▶ zeer slijtvast



DELTA® 2K Klarlack Aqua HG / SG

2K-PUR-parket-basislak, voor bescherming van houten vloeren in sterk belaste ruimten,

zoals vb. loopzones in openbare gebouwen, verkoopruimten, restaurants, enz., evenals voor deuren, meubelen en andere houten delen binnen.

Eigenschappen:

- ▶ hoog- en zijdeglanzend
- ▶ goede hechting
- ▶ uitstekende vloei
- ▶ zeer sterk met verhoogde slijtvastheid
- ▶ zeer goede chemische bestendigheid
- ▶ snelle droging
- ▶ bijna geurvrij



DELTA® Härter Klarlack Aqua HG / SG

Glanzende verharder, zijdeglanzende verharder

te mengen met DELTA® 2K-Klarlack Aqua HG/SG, mengverhouding : 9:1



Verpakking:	Verbruik*:	Dichtheid:
2,5 L 6 St 1 L 6 St	ca. 110 ml / m ² ca. 9,0 m ² /l	ca. 1,04
Glansgraad:	Kleur:	Product-code:
zijdeglanzend	kleurloos	M-KH 01
Verpakking:	Verbruik*:	Dichtheid:
2,5 L 6 St 1 L 6 St	ca. 110 ml / m ² ca. 9,0 m ² /l	ca. 1,03
Glansgraad:	Kleur:	Product-code:
hoogglanzend	kleurloos	M-KH 01
Verpakking:	Verbruik*:	Dichtheid:
2,25 L + 0,25 L Verharder	ca. 140 ml / m ² ca. 8 m ² /l	ca. 1,04
4,5 L + 2 x 0,25 L Verharder		
Glansgraad:	Kleur:	Product-code:
glanzend + zijdeglanzend	kleurloos	M-KH 01
Verpakking:	Verbruik*:	Dichtheid:
0,25 L 4 St	—	ca. 1,10
Glansgraad:	Kleur:	Product-code:
glanzend + zijdeglanzend	kleurloos	PU50

* Waarden vast te stellen d.m.v. test aan object



Excellent in de verwerking – glanzende oppervlaktefinish.

- ▶ Innovatieve functionele lak oplosmiddelhoudend, gedesaromatiseerd
- ▶ Nieuwste grondstof- en bindmiddelgeneratie
- ▶ Bestrijkt het hele spectrum van hoogwaardige toplakken binnen en buiten.

Gemodificeerde titaan-witlakken in 3 glansgraden



- ▶ aangenaam, verbeterd comfort in lakafwerking
- ▶ verminderde vergeling
- ▶ geoptimaliseerde dekkracht en vloeï
- ▶ glansinstelling reeds na 1 dag

Overzicht van de voordelen:

- ▶ briljante oppervlakken
- ▶ goede beschermende functie tegen sleet en vervuiling
- ▶ verbeterde UV- en weerbestendigheid
- ▶ onberispelijke vloeï voor een uitstekende oppervlaktefinish
- ▶ geoptimaliseerde, snelle uitharding
- ▶ metaalaspect met ijzerglimmer.



DELTA® Allprimer

Snel drogende, matte, goed hechtende grondverf voor hout, hard-PVC, alu, ijzer en zink voor **binnen en buiten**.

Eigenschappen:

- ▶ zeer goede corrosiebescherming
- ▶ met actieve anti-roestpigmenten
- ▶ nitrobestendig
- ▶ makkelijke verwerking met kwast, rol of spuitapparaat
- ▶ goede vloeï en snelle droging
- ▶ grondlaag voor verwarmingselementen



RAL-Nr.	Kleur
RAL 3009	oxiderood*
RAL 6011	resedagroen
RAL 7001	zilvergrijs
RAL 8011	notenbruin
RAL 9005	diepzwart
	wit



Afkleuring
af fabriek

* niet in 10 L-verpakking



DELTA® Allprimer MIX

Snel drogende, matte, goed hechtende grondverf.

Kwaliteit identiek aan het ready-product.

2 Basissen:	Basis-Nr
halfwit	2
wit	3



Verpakking:	Verbruik*:	Dichtheid:
10,0 L 1 St 2,5 L 6 St 750 ml 6 St	ca. 100 ml / m ² ca. 10 m ² /l	ca. 1,33
Glansgraad:	Kleur:	Product-code:
mat	6 Ready-kleuren zie kleurtabel pag.26	M-GP 04
Verpakking:	Verbruik*:	Dichtheid:
2,5 L 6 St 1,0 L 6 St	ca. 100 ml / m ² ca. 10 m ² /l	ca. 1,33
Glansgraad:	Basissen:	Product-code:
mat	2	M-GP 04

* Waarden vast te stellen
d.m.v. test aan object

Speciale grondlagen

Snel schuurbare grondlaag 2-componenten grondlaag



DELTA® Vorlack

Goed vullende, matte, snel schuurbare grondlaag.

Voor houten ondergronden binnen en buiten. De perfect glad verlopende voorlaak voor alle DELTA® deklakken.

Eigenschappen:

- ▶ hoge dek- en vulkracht
- ▶ zeer goede kantendekking
- ▶ goed standvermogen
- ▶ geen uitloperneiging
- ▶ zeer goede vloeï
- ▶ geurarm



DELTA® 2K Haftgrund

Matte twee-componenten grondlaag

voor hard PVC, acryl, met melaminehars beklede platen, alu, zink en verzinkt staal, resopal, tegels, non-ferro metalen, op verdichte, niet zuigkrachtige betonoppervlakken.

Eigenschappen:

- ▶ hechtgrond voor praktisch alle kritische ondergronden
- ▶ uitstekende hechtkracht en standvastheid
- ▶ hoge anti-roestbescherming
- ▶ bestendig tegen mechanische en chemische belasting
- ▶ licht en snel te verwerken
- ▶ lange open tijd



Verpakking:	Verbruik*:	Dichtheid:
2,5 L 750 ml	6 St 6 St	ca. 120 ml / m ² ca. 9 m ² /l
ca. 1,36		
Glansgraad:	Kleur:	Product-code:
mat	wit	M-GP 02
Verpakking:	Verbruik*:	Dichtheid:
2,5 kg + 0,5 kg Verharder	6 St	ca. 120 ml / m ² ca. 9 m ² /l
0,60 kg + 0,12 kg Verharder	6 St	ca. 1,36
Glansgraad:	Kleur:	Product-code:
mat	wit	RE 2.5

* Waarden vast te stellen
d.m.v. test aan object



DELTA® All-Top SG

Zijdeglanzende allroundlak op alkyd-siliconbasis.

Oplosmiddelhoudend éénpotsysteem als grond- en deklak binnen en buiten. Voor hoogwaardig en rationeel lakwerk binnen en buiten op houtondergronden, houten werkstoffen, hard PVC en aluminium in 2 lagen. Ideaal voor de sanering op oude verflagen zonder bijkomende grondlaag

Toepassing:

- ▶ grond- en eindlaag in éénpotsysteem
- ▶ hoog dekvermogen met goede kantendekking
- ▶ gladde vloei, sterk vullend
- ▶ uitstekende UV- en weerbestendigheid door het silicon-aandeel
- ▶ hoge laagdikte tot 200 µm
- ▶ snelle, gemakkelijke verwerking
- ▶ isoleert houtinhoudstoffen



Verpakking	Verbruik	Dichtheid
2,5 L 6 St 750 ml 6 St	ca. 120 ml / m ² ca. 8 m ² /l	ca. 1,35

Glansgraad	Kleur	Product-code
zijdeglanzend	wit	M-LL 01



DELTA® All-Top SG Mix

Zijdeglanzende allroundlak op alkyd-siliconbasis.

Oplosmiddelhoudend éénpotsysteem als grond- en deklak binnen en buiten.

Kwaliteit identiek aan het ready-product.

2 Basissen:	Basis-Nr
kleurloos	0
volwit	3



Verpakking	Verbruik	Dichtheid
2,5 L 6 St 1 L 6 St	ca. 120 ml / m ² ca. 8 m ² /l	ca. 1,35

Glansgraad	Basissen	Produkt-Code
zijdeglanzend	2	M-LL 01

*) Waarden vast te stellen d.m.v. test aan object



DELTA® All-Top Matt

Matte allround-lak op alkyd-silicone-basis.

Eénpotsysteem op solventbasis voor grond- en eindlaklagen binnen en buiten. Voor hoogwaardige en rationele laklagen binnen en buiten op houten ondergronden, houtwerkstoffen, harde PVC en aluminium in 2 lagen-systeem. Ideaal voor renovatie van oude lagen zonder bijkomende grondlaag.

Eigenschappen:

- ▶ grond- en eindlaag in éénpotsysteem
- ▶ hoog dekvermogen met goede kantendekking
- ▶ vullende, gladde vloei
- ▶ hoog standvermogen tot 200 µm
- ▶ snelle, eenvoudige verwerking
- ▶ isoleert houtinhoudstoffen



DELTA® All-Top Matt Mix

Matte allround-lak op alkyd-silicone-basis.

Eénpotsysteem op solventbasis voor grond- en eindlaklagen binnen en buiten.

Kwaliteit identiek aan het ready-product.

2 Basissen:	Basis-Nr
kleurloos	0
volwit	3



Verpakking	Verbruik	Dichtheid
2,5 L 6 St 750 ml 6 St	ca. 120 ml / m ² ca. 8 m ² /l	ca. 1,35
Glansgraad	Kleur	Product-code
mat	wit	M-LL 01

Verpakking	Verbruik	Dichtheid
2,5 L 6 St 1 L 6 St	ca. 120 ml / m ² ca. 8 m ² /l	ca. 1,35
Glansgraad	Basissen	Produkt-Code
mat	2	M-LL 01

*) Waarden vast te stellen d.m.v. test aan object



DELTA® Weißlack HG / Polarweiß HG

Hoogglanzende, speciaal alkyde titaan witlak

voor de vakman die hoge eisen stelt, hoge dekkraft voor binnen en buiten. Vergelingsarm bindmiddel, nieuwste technologie, hoogdekkend titaandioxide-pigment.

Eigenschappen:

- ▶ aangenaam, verbeterd lakverwerkingscomfort
- ▶ verminderde vergeling
- ▶ hoog vastestof gehalte
- ▶ hoog dekvermogen met excellente kantendekking
- ▶ extreem hoge weersbestendigheid
- ▶ uitstekende vloei ook op staande vlakken
- ▶ spiegelende hoogglans



DELTA® Weißlack SG / Polarweiß satin

Zijdeglanzende titaan-witlak

voor de vakman die hoge eisen stelt, hoge dekkraft voor binnen en buiten. Vergelingsarm bindmiddel, nieuwste technologie, hoogdekkend titaandioxide-pigment.

Eigenschappen:

- ▶ aangenaam, verbeterd lakverwerkingscomfort
- ▶ verminderde vergeling
- ▶ hoog vastestof gehalte
- ▶ vullende, gladde vloei ook op staande vlakken
- ▶ hoog dekvermogen met excellente kantendekking
- ▶ glansinstelling reeds de volgende dag
- ▶ extreem hoge weersbestendigheid
- ▶ zijdeglanzend aspect



DELTA® Weißlack Mat

Matte, speciale alkyd titaan-witlak

voor de vakman die hoge eisen stelt, hoge dekkraft voor binnen en buiten. Vergelingsarm bindmiddel, nieuwste technologie, hoogdekkend titaandioxide-pigment.

Eigenschappen:

- ▶ hoog vastestof gehalte
- ▶ vullende, gladde vloei ook op staande vlakken
- ▶ hoog dekvermogen met excellente kantendekking
- ▶ glansinstelling reeds de volgende dag
- ▶ extreem hoge weersbestendigheid
- ▶ mat aspect



Verpakking:	Verbruik*:	Dichtheid:
2,5 L 750 ml	6 St 6 St	ca. 90 ml / m ² ca. 10 m ² /l
		ca. 1,27
Glansgraad:	Kleur:	Product-code:
hoogglanzend	wit	M-LL 01
Verpakking:	Verbruik*:	Dichtheid:
2,5 L 750 ml	6 St 6 St	ca. 90 ml / m ² ca. 9 m ² /l
		ca. 1,35
Glansgraad:	Kleur:	Product-code:
zijdeglanzend	wit	M-LL 01
Verpakking:	Verbruik*:	Dichtheid:
2,5 L 750 ml	6 St 6 St	ca. 100 ml / m ² ca. 10 m ² /l
		ca. 1,19
Glansgraad:	Kleur:	Product-code:
mat	wit	M-LL 01

* Waarden vast te stellen d.m.v. test aan object

1K-deklakken

Vensterlakken Radiatorlakken



DELTA® Fensterlack SG / Venti 3 in 1

Witte, zijdeglanzende vensterlak 3 in 1.

Ventilerend éénpotsysteem, grond-, tussen- en eindlaag voor houten ramen en houtwerk

Eigenschappen:

- ▶ uitstekende weerbestendigheid met goede diffusiecapaciteit
- ▶ hoog dekvermogen met excellente kantendekking
- ▶ goed vullend
- ▶ snelle verwerking



Afkleuring
af fabriek



DELTA® Fensterlack SG MIX

Witte, zijdeglanzende vensterlak 3 in 1.

Ventilerend éénpotsysteem, grond-, tussen- en eindlaag voor houten ramen en houtwerk.

Kwaliteit identiek aan het ready-product.

3 Basissen:	Basis-Nr
kleurloos	0
halfwit	2
wit	3



DELTA® Heizkörperlack HG / Therm AF

Glanzende radiatorlak

kan aangebracht worden met de kwast of met spuittechniek, speciaal warmte- en vergelingsbestendig bindmiddel, éénpotsysteem.

Eigenschappen:

- ▶ geschikt voor het lakken van warmwater- en stoomradiatoren
- ▶ vergelingsstabiel tot 120 °C
- ▶ hoog standvermogen
- ▶ hoog dekvermogen met excellente kantendekking
- ▶ snelle droging



Verpakking:	Verbruik*:	Dichtheid:
2,5 L 750 ml	6 St 6 St	ca. 120 ml / m ² ca. 10 m ² /l
ca. 1,12		
Glansgraad:	Kleur:	Product-code:
zijdeglanzend	wit	M-LL 01
Verpakking:	Verbruik*:	Dichtheid:
2,5 L 1,0 L	6 St 6 St	ca. 120 ml / m ² ca. 9 m ² /l
ca. 1,27		
Glansgraad:	Basissen:	Product-code:
zijdeglanzend	3	M-LL 01
Verpakking:	Verbruik*:	Dichtheid:
2,5 L 750 ml	6 St 6 St	ca. 110 ml / m ² ca. 9 m ² /l
ca. 1,21		
Glansgraad:	Kleur:	Product-code:
glanzend	wit	M-LL 01

* Waarden vast te stellen
d.m.v. test aan object



DELTA® Buntlack HG / Buntdelta

Solventgedragen, hoogglanzende, hoog dekkende kleurlak met hoog vastestofgehalte, verminderde geur voor binnen en buiten.

Voor hoogwaardige, slijtvaste laklagen op professioneel voorbereide ondergronden in hout, ijzer, non-ferro metaal en hard PVC.

Eigenschappen:

- ▶ hoog dekvermogen
- ▶ goede kantendekking
- ▶ slag- en stootvast
- ▶ weerbestendig en glansstabiel
- ▶ gladde, onberispelijke vloei ook op loodrechte vlakken



Afkleuring af fabriek



Ready kleuren:	750 ml	2,5 L
wit	●	●
RAL 1021 koolzaadgeel	●	●
RAL 2004 oranje	●	●
RAL 3000 vuurrood	●	●
RAL 5010 gentiaanblauw	●	●
RAL 5012 lichtblauw	●	●
RAL 5014 duifblauw	●	●
RAL 6002 loofgroen	●	●
RAL 6005 mosgroen	●	●
RAL 6011 resedagroen	●	●
RAL 7001 zilvergrijs	●	●
RAL 7016 antracietgrijs	●	●
RAL 7032 kiezelgrijs	●	●
RAL 7035 lichtgrijs	●	●
RAL 8014 sepiabruin	●	●
RAL 8017 chocoladebruin	●	●
RAL 9002 grauwwit		●
RAL 9005 diepzwart	●	●



DELTA® Buntlack HG Mix

Solventgedragen, hoogglanzende, hoog dekkende kleurlak met hoog vastestofgehalte, verminderde geur voor binnen en buiten.

Kwaliteit identiek aan het ready-product.

5 Basissen:	Basis-Nr
kleurloos	0
halfwit	2
wit	3
geel	5
rood	8



Verpakking:	Verbruik*:	Dichtheid:
**10,0 L 1 St 2,5 L 6 St 750 ml 6 St	ca. 110 ml / m ² ca. 9 m ² /l	ca. 1,27
Glansgraad:	Kleur:	Product-code:
hoogglanzend	18	M-LL 01
** verpakking enkel af fabriek gekleurd zie kleurtabel pag.26		
Verpakking:	Verbruik*:	Dichtheid:
10,0 L 1 St 2,5 L 6 St 1,0 L 6 St	ca. 110 ml / m ² ca. 9 m ² /l	ca. 1,35
Glansgraad:	Basissen:	Product-code:
hoogglanzend	5	M-LL 01
* Waarden vast te stellen d.m.v. test aan object		



DELTA® Buntlack SG / Samtcolor

Solventgedragen, zijdeglanzende, hoog dekkende kleurlak met hoog vastestofgehalte, verminderde geur voor binnen en buiten.

Voor hoogwaardige, slijtvaste laklagen op professioneel voorbereide ondergronden in hout, ijzer, non-ferro metaal en hard PVC.

Eigenschappen:

- ▶ hoog dekvermogen
- ▶ goede kantendekking
- ▶ slag- en stootvast
- ▶ weerbestendig en glansstabiel
- ▶ gladde, onberispelijke vloei ook op loodrechte vlakken



Afkleuring af fabriek



Ready kleuren:	750 ml	2,5 L
wit	●	●
1110 parelwit	●	●
RAL 1015 ivoor	●	●
RAL 1021 koolzaadgeel		●
RAL 2004 oranje	●	●
RAL 3000 vuurrood	●	●
RAL 5010 gentiaanblauw	●	●
RAL 5012 lichtblauw	●	●
RAL 5014 duifblauw	●	●
RAL 6002 loofgroen	●	●
RAL 6005 mosgroen	●	●
RAL 6011 resedagroen	●	●
RAL 7001 zilvergrijs	●	●
RAL 7016 antracietgrijs	●	●
RAL 7032 kiezelgrijs		●
RAL 7035 lichtgrijs	●	●
RAL 8011 nootbruin	●	●
RAL 8014 sepiabruin	●	●
RAL 8017 chocoladebruin	●	●
RAL 9001 cremewit	●	●
RAL 9002 grauwwit	●	●
RAL 9005 diepzwart	●	●
RAL 9006 wit aluminium	●	●
RAL 9007 grijs aluminium	●	●

DELTA® Buntlack SG Mix

Solventgedragen, zijdeglanzende, hoog dekkende kleurlak met hoog vastestofgehalte, verminderde geur voor binnen en buiten.

Kwaliteit identiek aan het ready-product.

5 Basissen:	Basis-Nr
kleurloos	0
halfwit	2
wit	3
geel	5
rood	8



Verpakking:	Verbruik*:	Dichtheid:
**10,0 L 1 St 2,5 L 6 St 750 ml 6 St	ca. 110 ml / m ² ca. 9 m ² /l	ca. 1,35
Glansgraad:	Kleur:	Product-code:
zijdeglanzend	24	M-LL 01
** verpakking enkel af fabriek gekleurd zie kleurtabel pag.26		
Verpakking:	Verbruik*:	Dichtheid:
10,0 L 1 St 2,5 L 6 St 1,0 L 6 St	ca.110 ml / m ² ca. 9 m ² /l	ca. 1,35
Glansgraad:	Basissen:	Product-code:
zijdeglanzend	5	M-LL 01
* Waarden vast te stellen d.m.v. test aan object		



DELTA® Buntlack Mat Mix

Matte, innovatieve, hoog dekkende kleurlak met hoog vaststofgehalte, voor binnen en buiten.

Voor hoogwaardige laklagen binnen en buiten volgens de nieuwste technologie.

Eigenschappen:

- ▶ hoog vaststofgehalte
- ▶ vullende, gladde vloei ook op loodrechte vlakken
- ▶ hoog dekvermogen met zeer goede kantendekking
- ▶ matte oppervlaktefinish



2 Basissen:	Basis-Nr
kleurloos	0
wit	3



Verpakking:	Verbruik*:	Dichtheid:
2,5 L 6 St 1 L 6 St	ca. 120 ml / m ² ca. 8 m ² /l	ca. 1,10
Glansgraad:	Basissen:	Product-code:
mat	2	M-LL 01

* Waarden vast te stellen d.m.v. test aan object





DELTA® 1K Klarlack HG / PU 70 brillant

Hoogglanzende PU- blanke lak met UV-filters voor houten en kurken vloeren, trappen, meubels, scheepsbinnenwanden in hout binnen en buiten (buiten enkel bij indirecte weersinvloeden volgens DIN 50010).

Eigenschappen:

- ▶ solventgedragen, slijtvaste vernis met goede hardheid en slijtvastheid
- ▶ bestendig tegen zwakke zuren en logen
- ▶ gemakkelijke verwerking op zachte en harde houtsoorten, deuren, betimmeringen, zitmeubelen, huisdeuren, enz.



DELTA® 1K Klarlack SG / PU 70 satin

Zijdeglanzende PU- blanke lak met UV-filters voor houten en kurken vloeren, trappen, meubels, scheepsbinnenwanden in hout binnen en buiten (buiten enkel bij indirecte weersinvloeden volgens DIN 50010).

Eigenschappen:

- ▶ solventgedragen, slijtvaste vernis met goede hardheid en slijtvastheid
- ▶ bestendig tegen zwakke zuren en logen
- ▶ gemakkelijke verwerking op zachte en harde houtsoorten, deuren, betimmeringen, zitmeubelen, huisdeuren, enz.
- ▶ de grond- en tussenlaag moet uitgevoerd worden met DELTA® 1K Klarlack HG / PU 70 brillant



Verpakking:	Verbruik*:	Dichtheid:
2,5 L 6 St 0,75 L 6 St	ca. 100 ml / m ² ca. 10 m ² /l	ca. 0,90
Glansgraad:	Kleur:	Product-code:
glanzend	kleurloos	M-KH 02
Verpakking:	Verbruik*:	Dichtheid:
2,5 L 6 St 0,75 L 6 St	ca. 100 ml / m ² ca. 10 m ² /l	ca. 0,90
Glansgraad:	Kleur:	Product-code:
zijdeglanzend	kleurloos	M-KH 02

* Waarden vast te stellen d.m.v. test aan object





Metaalbescherming

Decoratieve corrosiebescherming



DELTA® Metallschutz plus SG

Diklagige, decoratieve corrosiebescherming met directe hechting.

Gekleurd, solventgedragen éénpotsysteem op speciale acrylbasis.

Geschikte ondergronden : ijzer, staal en verzinkt staal. Directe hechting zonder grondlaag op zink, aluminium, coilcoating en hard PVC.

Eigenschappen:

- ▶ te verwerken in dikke lagen
- ▶ zekere kantendekking op profielen
- ▶ hoge corrosiebescherming
- ▶ actief remmende werking door schubvormige vulstoffen
- ▶ in ca. 4 – 5 uren kleefvrij en grijpvast



**Afkleuring
af fabriek**



Ready-kleuren:	1 L	2,5 L	10 L
wit	●	●	●
RAL 9006 wit aluminium	●	●	●
RAL 9007 grijs aluminium	●	●	●
DB-readykleuren met ijzerglimmer:			
DB 701	—	●	—
DB 702	—	●	—
DB 703	—	●	—



DELTA® Metallschutz plus SG MIX

Diklagige, decoratieve corrosiebescherming met directe hechting.

Kwaliteit identiek aan het ready-product.

4 Basissen:	Basis-Nr
wit	0
halfwit	1
zwakwit	2
kleurloos	3



Verpakking:	Verbruik*:	Dichtheid:
10,0 L 1 St	ca. 180 ml/m ²	1,14 – 1,31
2,5 L 6 St	ca. 5 m ² /l	
1,0 L 6 St	(bij 80 - 100 µ)	

Glansgraad:	Kleur:	Product-code:
zijdeglanzend	6	M-PL 03
zie ook kleurentabel p.26		

Verpakking:	Verbruik*:	Dichtheid:
10,0 L 1 St	ca. 180 ml / m ²	ca. 1,35
2,5 L 6 St	ca. 5 m ² /l	
1,0 L 6 St	(bij 80 -100 µ)	

Glansgraad:	Basissen:	Product-code:
zijdeglanzend	4	M-PL 03

* Waarden vast te stellen d.m.v. test aan object



DELTA® Polymer SG

Speciale vloeibare kunststof voor binnen en buiten, zijdeglanzend.

Een lak als grond- en eindlaag op kunststof, beton, cementvloeren, muren, zink, ijzer en licht metaal.

Eigenschappen:

- ▶ zeer goede dekkraft
- ▶ zekere hechting
- ▶ slijtvast
- ▶ snelle droging
- ▶ gemakkelijke verwerking en reiniging



Ready-kleuren: 10,0 L 2,5 L 0,75 L

	10,0 L	2,5 L	0,75 L
wit	—	●	●
RAL 3009 oxyderood	—	●	—
RAL 6011 resedagroen	—	●	—
RAL 7001 zilvergrijs	●	●	●
RAL 7030 steengrijs	●	●	●
RAL 7032 kiezelgrijs	●	●	●
RAL 7035 lichtgrijs	●	●	●
RAL 9005 diepzwart	—	●	●

Verpakking:	Verbruik*:	Dichtheid:
10,0 L 1 St 2,5 L 6 St 0,75 L 6 St	ca. 90 ml / m ² 6 - 10 m ² /l	ca. 1,17
Glansgraad:	Kleur:	Product-code:
zijdeglanzend	8 zie ook kleurentabel p.26	M-PL 03
Verpakking:	Mischings-Verhältnis	Dichtheid:
0,75 L 6 St 0,25 L 6 St	1 deel DELTA® 1K-Lack-Härter op 10 deelen lak	ca. 0,92
Glansgraad:	Kleur:	Product-code:
—	kleurloos	PU50
Verpakking:	Verbruik*:	Dichtheid:
1,0 L 6 St	—	ca. 0,85
Glansgraad:	Kleur:	Product-code:
—	kleurloos	M-VM 04

* Waarden vast te stellen d.m.v. test aan object



DELTA® 1K-Lack-Verharder/ T.B.S.

Kleurloze droogversneller voor alkydharslakken, verhoogt de chemische en mechanische bestendigheid dient tegelijkertijd voor het instellen van de spuitviscositeit van DELTA Buntdelta en andere kunstharslakken.

VbF : All

RID : Klasse 3, cijfer 31C



DELTA® Universal-Verdünnung

Universele verdunning voor het verdunnen van alle DELTA® producten op alkydharsbasis

VbF: All

ADR/RID: Klasse 3, cijfer 31C





Het nieuwe high performance lakbasis-assortiment.



- ▶ solventhoudend lakassortiment met professionele DELTA® kwaliteit
- ▶ perfect op elkaar afgestemd systeem
- ▶ uitstekende prijs-kwaliteitverhouding
- ▶ het ideale alternatief bij offertes voor openbare aanbestedingen, objecten of in de privé-sector



DELTA® ECO Rostschutz-Grund

Roestwerende grond- en voorlak
voor ijzer en staal, binnen en buiten.

Eigenschappen:

- ▶ met actieve roestwerende pigmenten voor goede corrosiebescherming
- ▶ gemakkelijke verwerking
- ▶ snel drogend en goed schuurbaar
- ▶ zekere hechting
- ▶ temperatuurbestendig tot 90 °C, geurarm^



DELTA® ECO Voranstrich

Hechtingsverbeterende universele voorstrijklaag, met vullende eigenschappen.

Geurarme hechtingsverbeterende grond- en tussenlaag, met vullende eigenschappen voor binnen en buiten.

Eigenschappen:

- ▶ goed schuurbaar
- ▶ weerbestendig
- ▶ mat, met goede dekkraft



DELTA® ECO Profi-Allgrund

Universele grondlaag met actieve roestwerende bescherming.

Matte hechtgrondlaag met corrosiewerende eigenschappen voor het voorlakken van zink, ijzer en staal, aluminium, hard PVC, verwarmingselementen, hout en houtwerkstoffen.

Eigenschappen:

- ▶ zekere hechtkracht
- ▶ gemakkelijke verwerking
- ▶ roestwerende bescherming



Verpakking:	Verbruik*:	Dichtheid:
10 L 1 St 2,5 L 6 St 750 ml 6 St	ca. 110 ml / m ² ca. 8 m ² /l	ca. 1,4
Glansgraad:	Kleur:	Product-code:
mat	grijs	M-GP 02
Verpakking:	Verbruik*:	Dichtheid:
10 L 1 St 2,5 L 6 St 0,75 ml 6 St	ca. 120 ml / m ² ca. 8 m ² /l	ca. 1,24
Glansgraad:	Kleur:	Product-code:
mat	wit grijs	M-GP 02
Verpakking:	Verbruik*:	Dichtheid:
2,5 L 6 St 750 ml 6 St	ca. 100 ml / m ² ca. 10 m ² /l	ca. 1,30 g/ml
Glansgraad:	Kleur:	Product-code:
matt	wit RAL 7001 zilvergrijs RAL 3009 ox yderood	M-GP 04

* Waarden vast te stellen d.m.v. test aan object

ECO deklakken

Vensterlakken Radiatorlakken



DELTA® ECO Profi Fensterlack SG

Zijdeglanzende vensterlak, éénpotsysteem.

Ventilerende vensterlak, éénpotsysteem als grond-, tussen- en eindlaag, binnen en buiten.



Eigenschappen:

- ▶ geschikt voor hout en houtwerkstoffen, speciaal voor houten ramen
- ▶ goede kantendekking en weerbestendigheid
- ▶ vullende, gladde vloei
- ▶ aromatenvrij en neutrale geur



DELTA® ECO Profi Heizkörperlack HG

Hoogglanzende radiatorlak.

Hoog dekkende voor- en deklaag voor warmwaterradiatoren.



Eigenschappen:

- ▶ goede kantendekking en standvermogen
- ▶ hoge graad van witheid met zeer weinig neiging tot vergeling
- ▶ aromatenvrij en weinig geur

Verpakking:	Verbruik*:	Dichtheid:
2,5 L 6 St 0,75 l 6 St	ca. 120 ml / m ² ca. 8 m ² /l	ca. 1,20 g/ml
Glanzgrad	Farbton	Produkt-Code
zijdeglanzend	wit	M-LL 01
Verpakking:	Verbruik*:	Dichtheid:
2,5 L 6 St 0,75 l 6 St	ca. 110 ml / m ² ca. 9 m ² /l	ca. 1,15 g/ml
Glanzgrad	Farbton	Produkt-Code
hoogglanzend	wit	M-LL 01

* Waarden vast te stellen
d.m.v. test aan object



DELTA® ECO Profi-Lack HG

Hoogglanzende, goed dekkende witte lak voor binnen en buiten.

Zeer gemakkelijk en licht te verwerken. Voor slijtvast lakwerk op van een grondlaag voorzien hout, ijzer, non-ferro metaal en hard PVC.

Eigenschappen:

- ▶ goede dekkraft en kantenafdekking
- ▶ weerbestendig met onberispelijke vloei



DELTA® ECO Profi-Lack HG MIX

Hoogglanzende, goed dekkende witte lak voor binnen en buiten.

Kwaliteit identiek aan het ready-product.

4 Basissen:	Basis-Nr
kleurloos	0
zwakwit	2
wit	3
geel	5



DELTA® ECO Profi-Lack SG

Zijdeglanzende, goed dekkende witte lak voor binnen en buiten.

Zeer gemakkelijk en licht te verwerken. De gewenste glansgraad wordt reeds de volgende dag zichtbaar. Voor slijtvast lakwerk op van een grondlaag voorzien hout, ijzer, non-ferro metaal en hard PVC.

Eigenschappen:

- ▶ goede dekkraft en kantenafdekking
- ▶ weerbestendig met onberispelijke vloei



DELTA® ECO Profi-Lack SG MIX

Zijdeglanzende, goed dekkende lak voor binnen en buiten.

Kwaliteit identiek aan het ready-product.

4 Basissen:	Basis-Nr
kleurloos	0
zwakwit	2
wit	3
geel	5



Verpakking:	Verbruik*:	Dichtheid:
2,5 L 6 St 0,75 L 6 St	ca. 90 ml / m ² ca. 10 m ² /l	ca. 1,29
Glansgraad:	Kleur:	Product-code:
hoogglanzend	wit	M-LL 01
Verpakking:	Verbruik*:	Dichtheid:
10 L 1 St 2,5 L 6 St 1,0 L 6 St 0,5 L 6 St	ca. 90 ml / m ² ca. 10 m ² /l	ca. 1,29
Glansgraad:	Basissen:	Product-code:
hoogglanzend	4	M-LL 01
Verpakking:	Verbruik*:	Dichtheid:
2,5 L 6 St 0,75 L 6 St	ca. 90 ml / m ² ca. 10 m ² /l	ca. 1,31
Glansgraad:	Kleur:	Product-code:
zijdeglanzend	wit	M-LL 01
Verpakking:	Verbruik*:	Dichtheid:
10 L 1 St 2,5 L 6 St 1,0 L 6 St 0,5 L 6 St	ca. 90 ml / m ² ca. 10 m ² /l	ca. 1,31
Glansgraad:	Basissen:	Product-code:
zijdeglanzend	4	M-LL 01

* Waarden vast te stellen d.m.v. test aan object

Ready-kleuren

Kleurnr.	Kleur:	DELTA® Buntlack HG DELTA Buntdelta	DELTA® Buntlack SG DELTA Samtcolor	DELTA® Polymer	DELTA® Metallschutz plus	DELTA® Allprimer
	wit	●	●	●	●	●
1110	parelwit	—	●	—	—	—
RAL 1015	licht ivoor	—	●	—	—	—
RAL 1021	koolzaadgeel	●	●	—	—	—
RAL 2004	oranje	●	●	—	—	—
RAL 3000	vuurrood	●	●	—	—	—
RAL 3009	oxiderood	—	—	●	—	●
RAL 5010	gentiaanblauw	●	●	—	—	—
RAL 5012	lichtblauw	●	●	—	—	—
RAL 5014	duifblauw	●	●	—	—	—
RAL 6002	loofgroen	●	●	—	—	—
RAL 6005	mosgroen	●	●	—	—	—
RAL 6011	resedagroen	●	●	●	—	●
RAL 7001	zilvergrijs	●	●	●	—	●
RAL 7016	antracietgrijs	●	●	—	—	—
RAL 7030	steengrijs	—	—	●	—	—
RAL 7032	kieselgrijs	●	●	●	—	—
RAL 7035	lichtgrijs	●	●	●	—	—
RAL 8011	notenbruin	—	●	—	—	●
RAL 8014	sepiabruin	●	●	—	—	—
RAL 8017	chocoladebruin	●	●	—	—	—
RAL 9001	cremewit	—	●	—	—	—
RAL 9002	grauw wit	●	●	—	—	—
RAL 9005	diepzwart	●	●	●	—	●
RAL 9006	wit aluminium	—	●	—	●	—
RAL 9007	grijs aluminium	—	●	—	●	—
DB 701	—	—	—	—	●	—
DB 702	—	—	—	—	●	—
DB 703	—	—	—	—	●	—



MixPlus Colorcenter

DecoTint® Abtönpaste



Afkleurconcentraat op waterbasis.

Voor het aankleuren en nuanceren van decoratieve verfstoffen.

Eigenschappen:

- ▶ VOC- en glycolvrij
- ▶ kleurechte organische en anorganische pigmentkeuze
- ▶ 16 basispasta's

Briljant – Gemengd met MixPlus !

Het zorgvuldig op elkaar afgestemde ProfiColor® machineprogramma met meer dan 300 gerecepteerde kleurencollecties en in totaal 1.300.000 kleuren maakt een indrukwekkende kleurenkeuze mogelijk.

Kleurencollecties zoals RAL, RAL-Design, het NCS-kleurensysteem en veel andere kleurencollecties staan ter beschikking van de planners, bouwheren en verwerkers voor creatieve vormgeving aan hun bouwprojecten.

Voor de "just in time" mengservice zorgen de CD-Color handelspartners in uw omgeving.

Volgens uw wensen : flexibel in benodigde hoeveelheid en individuele kleuren in veel kwaliteiten.

Alle mengbare producten herkent U onmiddellijk aan de extra aanduiding MIX.



Het MixPlus-assortiment omvat :

- ▶ oplosmiddelhoudende en watergedragen laksystemen – 1K en 2K
- ▶ houtlazuuren
- ▶ gevelverven
- ▶ binnenmuurverven

Basis N°	Kleur:	Stuks/verpakking	
111 WS	Wit	1 L	1 St
112 LS	Oxyde limoen	1 L	1 St
113 YE	Geel	1 L	1 St
115 OE	Oranje	1 L	1 St
116 OS	Oxydorange	1 L	1 St
117 RE	Rood	1 L	1 St
119 VE	Violet-rood	1 L	1 St
121 BE	Blauw	1 L	1 St
122 BS	Oxydeblauw	1 L	1 St
123 GE	Groen	1 L	1 St
124 GS	Oxydegroen	1 L	1 St
125 NE	Zwart	1 L	1 St
126 NS	Oxydezwart	1 L	1 St
133 YI	Middelgeel	1 L	1 St
134 YS	Oxydegeel	1 L	1 St
138 RS	Oxyderood	1 L	1 St
262 XBR	Oxydeblauw	1 L	1 St
274 XYR	Oxydegeel	1 L	1 St
278 XOY	Oxyderood	1 L	1 St
500 XYG	Oxydegeel	1 L	1 St
502 YG	Citroengeel	1 L	1 St
592 XNY	Oxydezwart	1 L	1 St



Goed design oriënteert zich op de architectuur en het individueel welzijn van de mensen, die erin leven.

Met de kleurencollecties
"Inspiration Farbe" op NCS-basis,
"Inspiration Lack" en
"Inspiration Raum"
biedt CD-Color de verwerker
3 kleursystemen, waarmee basis-
kleuren en accentkleuren perfect
gecombineerd kunnen worden.
Laat U bekoren.



Compacte informatie:



**BESTELDIENST
BELGIË/LUXEMBURG:**
TRadosavljevic@doerken.de



Administratie voor België:
CD-Color Belgium N.V.,
Centrum-Zuid 2067 F,
B - 3530 Houthalen
Tel. 011/82 28 23
Website: www.cd-color.be



Administratie voor Nederland:
CD-Color Nederland B.V.,
Postbus 1214,
NL - 5602 BE Eindhoven
Tel. 040 26 24 569
Fax 040 26 22 379
Website: www.cd-color.nl

MIXPLUS-Receptservice:

Service-Hotline:
Tel. 0049 2330 63 153 – Fax 0049 2330 63 103 –
E-Mail: rezepte@cd-color.de

TECHNISCH-COMMERCIEEL AFGEVAARDIGDEN

VOOR BELGIË: ANTWERPEN, VLAAMS-BRABANT, LIMBURG :

MARC COENEN
GSM: 0476 394194
E-mail: coenen@cd-color.de



OOST - EN WEST-VLAANDEREN:

ANDY DE MEYER
GSM: 0474 731833
E-mail: demeyer@cd-color.de



LUXEMBURG, WALLONIE, WAALS-BRABANT, BRUSSEL :

JAN VANSIMPSEN
GSM: 0474 776336
E-mail: vansimpfen@cd-color.de



VOOR NEDERLAND:

ZUID-NEDERLAND:

MOB: 06 53833717
E-mail: cdcbenelux@cd-color.de

NOORD-NEDERLAND:

JO GEELHOED
MOB: 06 51529235
E-mail: geelhoed@cd-color.de



Uw CD-Color vakhandelaar:



CD-Color GmbH & Co. KG

D-58313 Herdecke
Wetterstraße 58
Tel. 02330/926-0
www.cd-color.de
info@cd-color.de

Industrieterrein
Centrum-Zuid 2067 F,
B-3530 Houthalen
Tel. 011.82.28.23
cdcbenelux@cd-color.de

NL - 5602 BE Eindhoven -
Postbus 1214
Tel. 040 26 24 569
Fax 040 26 24 279
cdcbenelux@cd-color.de

Een onderneming van de Dörken group

**DELTA® beschermt
uw woonomgeving**