



NIEUW

Effectlak in metallic

LUCITE®
VERFSYSTEMEN

MetallicColor

Productinformatie MetallicColor



Productomschrijving	Waterverduerbare, zijdematte ijzerglimmer effectlak op basis van acryl-polymeerdispersie	
Toepassing	Eénpotsysteem (grond - en eindlaag) voor binnen en buiten. Voor een directe laag op hout, houtwerkstoffen (binnen), PVC, staal, verzinkt staal na een vakkundige voorbehandeling. Toepassing op alle watergedragen/oplosmiddelhoudende grondlagen, evenals op bestaande 1K-verflagen op acryl- of alkydharsbasis.	
Eigenschappen	<ul style="list-style-type: none"> ▶ milieuvriendelijk ▶ bijna geurvrij ▶ lood- en chromaatrovrij volgens DIN 55944 ▶ blockvas ▶ zeer goed dekvermogen ▶ directe hechting op voornoemde ondergronden ▶ corrosieremmende werkstoffen 	
Verbruik	ca. 145 ml/m ² /laag	
Droging	stofdroog	na ca. 30 Minuten
	grijpvast	na ca. 2 - 3 uur
	overschilderbaar	na ca. 4 uur
	uitgehard	na ca. 2 - 3 dagen..
Verpakking	0,75 / 2,50 liter	
Kleuren met glimmer gehalte	RAL 9006/ 9007 zilver 001 / oudkoper 008 / antraciet 009 / DB 301 / DB 310 / DB 501 / DB 502 / DB 503 / DB 510 / DB 601 / DB 602 / DB 603 / DB 610 / DB 701 / DB 702 / DB 703 / DB 704	

Aanvullend systeem voor binnen



Om de slijtvastheid te verhogen raden wij aan een eindlaag aan te brengen met een transparante PU versterkte lak nl. LUCITE® Parquetgloss of LUCITE® Parquet satin.



Edele Metallic-Look voor een modern woondesign

Uw CD-Color groothandel:



B-3530 Houthalen
I.Z. Centrum-Zuid 2067 F
Tel. 011 82 28 23
www.cd-color.be
CDCbenelux@cd-color.de

NL - 5602 BE Eindhoven -
Postbus 1214
Tel. 040 26 24 569
Fax 040 26 24 279
www.cd-color.nl

www.facebook.com/CDColorBNL



Een onderneming van de Dörken group

LUCITE®
VERFSYSTEMEN

...vertrouw op **LUCITE®!**



NIEUW

De nieuwe decoratieve Metallic-Effectlak

Metaalveredeling voor uw oppervlakken en bouwdelen zowel binnen als buiten.

...vertrouw op **LUCITE®!**

LUCITE® MetallicColor – Creatief, decoratief en efficiënt

Voor alle applicaties

Zowel geschikt voor een roller,
kwast als voor het
Airless- en HVLP-spuiten.



Dankzij de moderne
ijzerglimmer-look
verandert uw interieur
in design.



Zeer
homogene
verdeling bij
spuittechniek.

Tip:

Let erop bij HVLP spuiten
dat de spuitviscositeit
met max 20% water
is ingesteld.



Voor zowel binnen als buiten

Het metallic effect zorgt voor optische accenten

Zijdematte
"glamour"
optiek



Ook geschikt voor ramen en deuren dankzij
de blokvaste bindmiddel technologie.



De kleur antraciet DB-703 met ijzerglimmer zorgt
vooral op ronde vormen voor het edele effect.



Kleuren:

- ▶ alle 14 DB-kleuren
- ▶ ca. RAL 9006/9007
- ▶ 3 uitzonderlijke kleuren:
zilver 001, oudkoper 008,
antraciet 009

Highlights:

- ▶ éénpotsysteem op waterbasis, met directe
hechting op vele ondergronden en
bouwdelen
- ▶ grond- en eindlaag in 1
- ▶ geen materiaalwissel - 2 lagen in 1 dag
- ▶ Verkrijgbaar in verschillende kleuren
- ▶ laagdikte tot 300 µm
- ▶ stabiele kleuren en weerbestendig
- ▶ bijna geurvrij

